

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. szeptember 26-án megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 343/2017. (IX. 26.) Kt. határozata a temetőben található I. világháborús emlékművek és sírok felújításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal ajánlatot kér be a temetőben található I. világháborús emlékművek és sírok felújítása tárgyában.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti eszközök beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:
 - Stone Shop Kőfaragó Kft. (2092 Budakeszi Szél utca 27.)
 - AS EQUIPMENT Kft. (1108 Budapest, Kozma u. 9-11.)
 - Trestone Kft. (2071 Páty, Gyopár köz 1.)
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adóval a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja, melynek fedezete a pályázati támogatás összege.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 5 napon belül
3. pont: a döntést követő 15 napon belül

k. m. f.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester



dr. Makai Katalin
dr. Makai Katalin
aljegyző

Javasolt műszaki tartalom

1./ Essl Lajos féle sír (beton kő):

→ Sírkő teljes szétszedése és felemelése új alapokra helyezve a fedkő szét van fagyva értéket nem képvisel ki kell dobni költséghatékonyság miatt a sírt nyitott állapotban kell összerakni a tisztítás vizes homokfúvásos technológiával kell elvégezni a műkő anyagú fejkőben található táblát ki kell cserélni, a neveket újra kell vésni, mert a régi táblát már nem lehet átcsiszolni, mert a karakterek el fognak tűnni.

2./ Merkl kereszt emlékmű(beton emlékmű):

→ A teljes keresztet vizes homokfúvásos technológiával áttakarítani, a keresztben található hibákat homokos tercit javító anyaggal kell kipótolni a hátsó részen található betűket kézzel újra kell vésni, majd festeni, a földbe ásott műkő keresztet ki kell dobni, az első részbe süllyesztett táblát nem lehet már felcsiszolni, mert a karakterek eltűnnek, ki kell cserélni új táblára az eredeti szöveg bevésésével.

3./ Wegmann féle sír (nem sokat mutat a kép)

→ A felső piramis rész anyaga mészkő, el kell bontani telephelyre be kell szállítani vizes csiszolós technológiával fel kell csiszolni, a teljes szöveget újra kell vésni eredeti állapotnak megfelelően homokfúvásos eljárással. A piramis előtt található műkő keretet és fedlapot mely értéket nem képvisel és teljesen szétfagyott ki kell dobni és új keretet kell elé állítani műkőből, vagy mészkőből.

4./ Kopjafa sír

→ A fa rész felcsiszolása , majd fa védő bevonata eredetivel szín azonos festékkel. A márványtáblát felcsiszolni nem lehet, mert a karakterek eltűnnek, ki kell cserélni eredeti szöveget újra, kell vésni. A zöld környezetet vissza kell vágni, a zúzott murvát fel kell frissíteni.

5./ Eszterle féle sír (gránit emlékmű):

→ A gránit emléket szét kell szedni és az eltöltődés miatt 15-20 cm-t meg kell emelni kerettel együtt. Magasnyomású vizes technológiával kell áttisztítani, majd a karaktereket kézzel újra kell vésni és festeni. A műkő keretet ki kell dobni értéket nem képvisel helyére új alapozás után új nyitott keretet kell készíteni.

6./ Közös emlékmű (mészkő):

→ Felújítását csak szétszedés után telephelyen lehet elvégezni, vizes technológiával kell átcsiszolni, amely után a karakterek teljesen eltűnnek, majd

homokfúvásos eljárással a újra kell vésni a betűket, majd az emlékművet újból a helyre kell állítani.

7./ Ifj. Mohl György féle sír:

→ A gránit emléket szét kell szedni és az eltöltődés miatt 15-20 cm-t meg kell emelni kerettel együtt. Magasnyomású vizes technológiával kell áttisztítani, majd a karaktereket kézzel újra kell vésni és festeni. A gránit keretet értékét meg kell őrizni vizes homokfúvásos eljárással fel kell újítani, melyet új alapozás után helyre kell állítani.